

Sparkfix Fixadores Comércio Ltda

Soluções para Máquinas e Equipamentos Industriais – Site: www.sparkfix.com.br

VENDAS – TEL- (19)3871-8753 (19)38697853 Valinhos-SP

E-mail: sparkfix@sparkfix.com.br


PÉ ARTICULADO BASE EM POLIAMIDA 100 MM – C/ FIXAÇÃO - (HASTE EM FERRO ZINCADO E AÇO INOX)



HASTE EM FERRO ZINCADO



HASTE EM AÇO-INOX-304



* COM FUROS P/ FIXAÇÃO NO PISO *

(INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO) – (CÓD. SA100)

Pé nivelador articulado: possui haste articulada, que permite o nivelamento do equipamento, compensando as irregularidades do piso.

Material da Base: injetada em poliamida reforçada com fibra de vidro e redutores de impacto.

Parafuso: usinado esférico e roscado em aço carbono zincado ou aço inox AISI 304.

Apoio antivibratório: borracha nitrílica instalada na parte inferior da base, resistente à óleo na dureza 70 shore, que absorve a vibração e evita o deslocamento do equipamento (opcional)

Base c/ diâmetro de: (100 mm c/ opção de fixação no piso)

Roscas em (mm) – M8 - M10 - M12 – M14 e M16.

Roscas em (polegada) – 5/16" - 3/8" - 1/2" – 5/8".

Comprimentos de rosca: 50, 70, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 400 até 1000mm.

Capacidade de Carga: de 300 a 800 kg p/pç.

Indicados para equipamentos: que necessitam de nivelamento em 100% devido as irregularidades do piso.



BASE DIAMETRO	CÓDIGO NORMAL	CÓDIGO C/ ANTIVIBRATÓRIO	M ROSCA	R ROSCA UTIL	A ALTURA TOTAL	B ALTURA A + ANTIVIB.	CAPAC. KG - P/PÇ	MATERIAL PARAFUSO
100 MM	SA10012100FN	SA10012100FB	M12	70 MM	100	103	500	Ferro Zinc.
100 MM	SA10014100FN	SA10014100FB	M14	70 MM	100	103	600	Ferro Zinc.
100 MM	SA10016100FN	SA10016100FB	M16	70 MM	100	103	800	Ferro Zinc.
100 MM	SA10016150FN	SA10016150FB	M16	120 MM	150	153	800	Ferro Zinc.
100 MM	SA10016200FN	SA10016200FB	M16	170 MM	200	203	800	Ferro Zinc.
100 MM	SA10020100FN	SA10020100FB	M20	70 MM	100	103	1000	Ferro Zinc.
100 MM	SA10020150FN	SA10020150FB	M20	120 MM	150	153	1000	Ferro Zinc.
100 MM	SA10020200FN	SA10020200FB	M20	170 MM	200	203	1000	Ferro Zinc.
100 MM	SA10024150FN	SA10024150FB	M24	120 MM	150	153	1800	Ferro Zinc.
100 MM	SA10024200FN	SA10024200FB	M24	170 MM	200	203	1800	Ferro Zinc.
100 MM	SA10024250FN	SA10024250FB	M24	230 MM	250	253	1800	Ferro Zinc.
100 MM	SA10012100AN	SA10012100AB	M12	70 MM	100	103	500	Inox-304
100 MM	SA10016100AN	SA10016100AB	M16	70 MM	100	103	800	Inox-304
100 MM	SA10020150AN	SA10020150AB	M20	120 MM	150	153	1000	Inox-304
100 MM	SA1001/2-100FN	SA1001/2-100FB	1/2"	70 MM	100	103	500	Ferro Zinc.
100 MM	SA1005/8-100FN	SA1005/8-100FB	5/8"	70 MM	100	103	800	Ferro Zinc.

(Consulte medidas especiais conforme a sua necessidade)

Vendas - Tel -(19)3871-8753 (19)3869-7853-E-mail sparkfix@sparkfix.com.br - Site : www.sparkfix.com.br

Escritório de Vendas: Rua Messias Fidêncio Filho Nº 461 JD São Luiz Valinhos S.P. CEP 13.272-701